



รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

โครงการ

อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ จำนวน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


สถานที่ตั้งโครงการ

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เรียบเรียง

บริษัท เรชา สถาปนิก จำกัด

วันที่ 6 กันยายน 2556


บริษัท เรชา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

หมวดงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

หมวดงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

หมวดงานวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
00-110 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบบกำจัดปลวก					
1	ระบบกำจัดปลวกให้ใช้ระบบฉีดและพ่น			-บริษัท คิงส์เซอร์วิส จำกัด -บริษัท เรนโตคิล จำกัด -บริษัท เวลเพลท์ คอนโทรล จำกัด	
00-120 รายละเอียดผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมี และ WATER STOP					
1	สารอุดยาแนวคอนกรีต (GROUTING MATERIALS)			-UA GROUT 309 -SIKA GROUT 214-11 -CONBEXTRA BB80 -MASTERFLOW 870 -MULTI PURPOSE GROUT	
2	น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีต (ADMIXTURE FOR CONCRETE)			-UA COLEMANOID No.1 -PLASTOCRETE N -CONPLAST WP -CROCODILE ADMIX PROOF -XANDER SEAL 261	
3	น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต (FORM RELEASE AGENT)			-UA 723 -SEPAROL -REEBOL -CROCODILE ADMIX MOLD -XANDER FORM W211	
4	น้ำยาผสมปูนฉาบ (MORTAR PLASTICISER)			-UA MORTAR PLASTICISER -SIKANOL -CEBEX 112 -CROCODILE ADMIX PLAST -XANDER PLAST 206	
5	น้ำยากันซึมผสมปูนฉาบ (WATERPROOFING COMPOUND)			-UA COLEMANOID No.1 -PLASTOCRETE N -CEBEX 031 -CROCODILE ADMIX PROOF -XANDER BUILD BOND 201	
6	น้ำยาประสานคอนกรีต-ปูนทราย (BONDING AGENT)			-UA BONDCRETE -SIKALATEX -NITOBOND SBR -CROCODILE LATEX -XANDER BUILD BOND 201	
7	วัสดุฝังกั้นรอยต่อคอนกรีตประเภทPVC (PVC WATER STOP)			-UA PVC WATERSTOP -SIKA PVC WATERSTOP -SUPERCAST -REHAU	
8.1	วัสดุซ่อมแซมคอนกรีต (CONCRETE REPAIRING MATERIALS) ประเภท EPOXY			-EPOMOR 2001 -SIKADUR -752RT -NITOFILL EPLV -OPTIREZ RM 120 -XANDER EPO GROUT 241	
8.2	วัสดุซ่อมแซมคอนกรีต (CONCRETE REPAIRING MATERIALS) ประเภท CEMENTITIOUS			-UA SPEED 104 -SIKA MONOTOP -614T -CONBEXTRA TG -THORITE -CROCODILE FEATHER PATCH	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ในการนี้ที่ ผลิตภัณฑ์ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
9	วัสดุอุดยาแนวร่องรอยต่อถนน (MASTIC JOINT SEALER)			-COR-TON 99 -IGAS-K -PLIASTIC 77	
10.1	วัสดุอุดยาแนวร่องสำหรับอาคาร (JOINT SEALANT) ประเภท SILICONE (ARCHITECTURAL GRADE)			-DOW CORNING -MOMENTIVE GE -SIKASIL -CROCODILE SILICONE SEAL	
10.2	วัสดุอุดยาแนวร่องสำหรับอาคาร (JOINT SEALANT) ประเภท POLYSULPHIDE			-MASTERFLEX 700 -ARBOKOL -AG2 -THIOFLEX 600 -VERTISEAL	
10.3	วัสดุอุดยาแนวร่องสำหรับอาคาร (JOINT SEALANT) ประเภท POLYURETHANE			-TREMIFLEX 25 -SONOLASTIC NP1 -NITOSEAL PU40 -CROCODILE POLY-U SEAL -XANDER FLEX BUILD 401	
10.4	วัสดุอุดยาแนวร่องสำหรับอาคาร (JOINT SEALANT) ประเภท ACRYLIC			-TREMIFLEX 834 -MOMENTIVE GE MAX 1000 -NITOSEAL 105 -ZBOND -CROCODILE ACRYLIC SEAL PLUS	
11	วัสดุฝังร่องคอนกรีตรองรับวัสดุอุดยา แนวร่องรอยต่อถนน (JOINT FILLER)			-UNAFIBREFILL -FOSROC FLEXCELL -CELOTEX FLEXCELL	
12	วัสดุอุดร่องคอนกรีตรองรับวัสดุอุดยา แนวร่องสำหรับอาคาร (BACKING ROD)			-UA COMPRESS-CELL -SIKA BACKING ROD -EXPANCELL -CROCODILE BACKING ROD	
00-130 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หมวดหลังคา วัสดุกันซึม และวัสดุกันความร้อน					
1	หลังคาโลหะรีดลอน			-LERTLOY -TSS -LYSAGHT -SUNTECH -LOXLEY	ให้ใช้รุ่น BOLTLESS ทำสี POLYESTER POWDER COATING สีเทาความหนา(BMT) 0.42 มม. เสนอรายละเอียด ของอนุมัติก่อนติดตั้ง
2	ฉนวนเยื่อกระดาษ (CELLULOSE FIBER)			-CELLUMAX -THERMOCON -COOL OR COSY	ชนิดฉีดพ่นด้วยกาว ผสมสารเคมี ป้องกันการลุกลามของไฟและ สารป้องกันแมลงและเชื้อรา ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) ไม่น้อยกว่า 0.80 m ² K/W ความหนาแน่น ตามมาตรฐานการใช้งาน พร้อมใบรับประกันการไม่หลุด ล่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีจากผู้ผลิต
3	ฉนวนใยแก้ว (GLASS WOOL)	487-2526	-MICRO FIBER -SFG -VINSULATOR		ตามมาตรฐาน มอก.487-2526 ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. ชนิดปิดด้วยฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 24 กก./ลบ.ม.

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS Co.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
4	ระบบแผ่นยางกันซึมชนิด มีกาวในตัว (COLD APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE)			-UNAFLEX 2.0 -PROOFEX 12 -BITUSEAL SA200	ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
5	ระบบทา/ฉาบกันซึมCEMENTITIOUS (CEMENTITIOUS WATERPROOFING COATING SYSTEM)			-SIKATOP -SEAL 107 -BRUSHBOND -FLEXSEAL AC50 -MASTER SEAL 581 -CROCODILE SUPER SHIELD	
6	ระบบทา/ฉาบกันซึมCEMENTITIOUS (CEMENTITIOUS WATERPROOFING COATING SYSTEM) สำหรับระวางน้ำ			-MAPEI -LATICRETE -VISPAK -CROCODILE FLEX SHIELD -MASTERSEAL 540 หรือคุณภาพเทียบเท่า	ตามมาตรฐานการใช้งาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
7	ระบบทากันซึม LIQUID MEMBRANE (ELASTOMERIC WATERPROOFING MEMBRANE)			-TREMPROOF 60 -SIKALASTIC -450(I) -NITOPROOF 600 -ELASTOSEAL HB100 -MASTERSEAL HLM 5000R -XANDER BITU URETHANE SEAL194	ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. (AVERAGE DRY FILM)
8	ระบบทา/เคลือบป้องกันสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE COATING) ประเภท EPOXY			-NITOCOTE EP 405 -OPTIGUARD CR220 -MASTERSEAL 180 -XANDER EPO FLOOR ENAMEL	ความหนาไม่น้อยกว่า 400 MICRONS
9	GREEN ROOF SYSTEM			-DUO LANDSCAPE โดย บ. L'AQUATECH จำกัด -ULTRAPLY TPO โดย บ. FIRESTONE จำกัด -CONIROOF 2162 โดย บ. BASF THE CHEMICALS จำกัด -PROOFEX ORG โดย บ. FOSROC(ประเทศไทย) จำกัด -XANDER BUTYNOL SEAL 197 โดย บ. VISPAK จำกัด	ตามมาตรฐานการใช้งาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
00-140 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หมวดงานประตู-หน้าต่าง					
1	ประตูไม้อัด (PLYWOOD DOOR)	192-2549	-WC ของ บริษัท วูดแลนด์ จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		ชนิดใช้ภายนอก
2	ประตูไม้จริง			-อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ -ทิวโรจน์วิฑู หรือคุณภาพเทียบเท่า	ความหนาไม่น้อยกว่า 35 มม.
3	ประตู SOLID CORE			-EURODOOR ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพลมาร์เก็ตติ้ง หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ชนิด MDF ปิดทับด้วยแผ่น HIGH PRESSURE LAMINATED รุ่น 500 SERIES หรือเทียบเท่า
4	แผ่น HIGH PRESSURE LAMINATE			-FORMICA -WILSON ART หรือคุณภาพเทียบเท่า	ระบุสีและลายภายหลัง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
5	ประตูเหล็ก และประตูเหล็กกันไฟ	1220-2541	-DIAMOND DOOR -SMC -SPR		รายละเอียดตามรายการประกอบ แบบหมวด 08-031และ08-033 ประตูกันไฟทุกบานจะต้อง มีระบบ SMOKE SEALING SYSTEM เสนอรูปแบบ ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
6	ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมสำหรับงานประตู- หน้าต่าง			-MUANGTHONG ALUMINIUM -ALMET THAI -SCHIMMER	ระบบสี POLYESTER POWDER COATING ยกเว้น ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง
7	ระบบสี POLYESTER POWDER COATING สำหรับงานประตู-หน้าต่าง			-CORNEL PA -JOTUN PE-F -INTERPON D1010	ชนิดใช้ภายนอก สำหรับงาน สถาปัตยกรรม
8.1	กระจก ประเภท CLEAR GLASS	880-2547	-SIAM GUARDIAN -THAI ASAHI GLASS -PMK DIAMOND GLASS		
8.2	กระจก ประเภท TEMPERED และ LAMINATED GLASS	1222-2539, 965-2537	-TGSG -THAI ASAHI GLASS -PMK DIAMOND GLASS		
9	ยางอัดกระจก NEOPRENE หรือ SANTOPRENE หรือ EPDM			-OPANAYIKUL -PONGPARA POLYMER -SOMBOON AND S.P. RUBBER	
10	ลึกลาด (WOVEN POLYPILE WEATHER SEAL)			-SCHLEGEL -LINEAR หรือคุณภาพเทียบเท่า	
11	ฟูก PLASTIC ที่ทำด้วย NYLON			-U-PAT -TOX หรือคุณภาพเทียบเท่า	
12	วัสดุอุดยาแนวกระจกประเภทซิลิโคน (SILICONE SEALANT)			-DOW CORNING DC791 -MOMENTIVE GE SCS 2000 -SIKASIL WS-305 CN	ให้ใช้ ARCHITECTURAL GRADE สำหรับ WEATHER SEAL
13	วัสดุอุดยาแนวกระจกประเภทซิลิโคน (SILICONE SEALANT)			-DOW CORNING DC995 -MOMENTIVE GE SSG4000 หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ ARCHITECTURAL GRADE แบบ 1-PART สำหรับ STRUCTURAL SEAL
14	วัสดุอุดยาแนวกระจกประเภทซิลิโคน (SILICONE SEALANT)			-DOW CORNING DC983 -MOMENTIVE GE SSG4600 หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ ARCHITECTURAL GRADE แบบ 2-PART สำหรับ STRUCTURAL SEAL ที่ติดตั้งจากโรงงาน
15	วัสดุอุดยาแนวกระจกประเภท POLYURETHANE SEALANT			-TREMFLX 25 -SONOLASTIC NP1 -NITOSEAL PU40	
16	ผู้ติดตั้งงานกระจก-อะลูมิเนียม, แผงบังแดดอะลูมิเนียม			-YHS INTERNATIONAL -PETERSON 1990 -OREGON ALUMINIUM -PACIFIC WINDOW	
17	ประตูเหล็กบานม้วนกันไฟ			-SKB บริษัท L'AQUATECH จำกัด -บริษัท Hormann Germany จำกัด -RSP บริษัท Venco จำกัด	รายละเอียดตามรายการ ประกอบแบบหมวด 08-034
18	ประตูเหล็กบานม้วน	593-2530	-BANGKOK SHUTTER -THAI SHUTTER -SMC		รายละเอียดตามรายการ ประกอบแบบหมวด 08-032
19	อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง			-VVP -CENZA -TODAY STYLE 2100	บริษัท เรขา สถาปนิก จำกัด REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน


หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
	00-150 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หมวดงานผิวสำเร็จ				
1	หินขัด (TERRAZZO) และ กรวดล้าง (WASH AGGREGATE)			-ช่างค์ชัย -คุงเจริญกิจ -ชิมเองหลี	
2	ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานหินขัด และกรวดล้าง	133-2518	-ตราช้าง ซีเมนต์ขาว หรือคุณภาพเทียบเท่า		ให้ใช้ปูนซีเมนต์ขาว ตาม มอก.133-2518 ปูนซีเมนต์ขาว
3	สีฝุ่นสำหรับผสมซีเมนต์ งานหินขัด และกรวดล้าง			-BAYFERROX ของ BAYER หรือคุณภาพเทียบเท่า	
4	น้ำยาเคลือบใส PENETRATION SEALER ประเภท SILOXANE TYPE			-UPC HYDROFUGE -MASTERSEAL 355 -RAINOFF 110 -CROCODILE NANO PROTECT	ทาเคลือบ 2-3 เทียว ตาม มาตรฐานการใช้งาน สำหรับงาน กรวดล้าง,งานผิวคอนกรีตเปลือย, งานก่ออิฐโชว์แนวและงานฉาบ ปูนแต่งผิวด้วยปูนฉาบบาง
5	ระบบพื้นสนามกีฬา			-บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด -บริษัท เลมแมนท์ ฟาซาด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -บริษัท เค บีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รับประกันคุณภาพวัสดุและ การติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี เสนอรูปแบบและรายละเอียด ขออนุมัติก่อนดำเนินการ
6	กระเบื้อง CERAMIC ขนาด 8"x8"			-COTTO -RCI -CAMPANA -DURAGRES	ชนิดเกรด A
7	กระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 12"x2" และ 24"x24"			-COTTO -RCI -HACO GROUP(1991) -CASA ROCCA -DURAGRES	ชนิดเกรด A
8	กระเบื้องโมเสก ขนาด 4"x4"			-COTTO -RCI -DURAGRES	ชนิดเกรด A ตามมาตรฐานการใช้งาน สำหรับสระว่ายน้ำ
9	วัสดุติดและยาแนวกระเบื้อง (ADHESIVE AND GROUT)			-CERA C-CURE -WEBER -TIGER MORTAR -DAVCO SE7	ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 หรือ EN 12004:2001(C1) และ ANSI A118.4 หรือ EN 12004:2001(C2) สำหรับ ADHESIVE และ ANSI A118.6 หรือ EN 13888:2002 (CG2) สำหรับ GROUTING ชนิดผสม MICROBOND ป้องกันเชื้อราดำ
10	วัสดุยึดติดกระเบื้อง และวัสดุยาแนว กระเบื้อง สำหรับสระว่ายน้ำ			-MAPEI -LATICRETE -CROCODILE -WEBER หรือคุณภาพเทียบเท่า	ตามมาตรฐานการใช้งาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมการรับประกันการไม่รั่วซึม และการติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
11	กระเบื้องยาง (VINYL TILE) พร้อมบัวเชิงผนังยาง			-STARFLEX -DYNOFLEX -RECTANGO หรือคุณภาพเทียบเท่า	ชนิด ASBESTOS FREE หรือเทียบเท่า ติดตั้งด้วยกาวขาว
12	แผ่น ALUMINIUM COMPOSITE			-ALUCOBOND -ALPOLIC -REYNOBOND -ARCHITECKS -ALUCOMAT FR	หนา 4 มม. ระบบสี FLUOROCARBON ให้เสนอรูปแบบการติดตั้ง เพื่อพิจารณา

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS Co.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ในการนี้ที่ ผลิตภัณฑ์ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
13	วัสดุอุดยาแนว ALUMINIUM COMPOSITE (SILICONE SEALANT)			-DOW CORNING DC991 -MOMENTIVE GE SCS9000 -SIKASIL WS-355 -CROCODILE SILICONE SEAL	ให้ใช้ ARCHITECTURAL GRADE ชนิด NON-STAINING
14	ยิปซัมบอร์ด (GYPSUM BOARD)	219-2524	-ตราช้าง -GYPROC หรือคุณภาพเทียบเท่า		
15	ช่อง ACCESS สำหรับ SERVICE ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด			-ZERVE BOARD -PROLOCK หรือคุณภาพเทียบเท่า	
16	โครงคร่าวโลหะ(GALVANIZED STEEL STUD)	863-2532	-ตราช้าง -GYPROC -DECEM -ARCON TYPE		ชั้นคุณภาพที่ 2
17	สีย้อมไม้และรักษาเนื้อไม้ (WOOD STAIN)	1513-2554	-BEGER WOOD STAIN -WOODTECT WOODSTAIN -CAPTAIN WOOD STAIN/ DECKING STAIN หรือคุณภาพเทียบเท่า		ตามมาตรฐาน มอก. 1513-2554 สำหรับงานไม้ภายใน งานไม้ ภายนอกและงานพื้นไม้ภายใน ย้อมสี และให้ใช้ชนิดใสสำหรับ งานไม้ภายนอก ทำสีธรรมชาติ
18	สีพื้น TEXTURE			-SKK -MEIKEN หรือคุณภาพเทียบเท่า	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
19	เกล็ดอะลูมิเนียมปรับมุมได้			-FAMELINE -M.V.P. FOUR STARS -LUXALON	ให้ใช้รุ่น AF150 หรือเทียบเท่า ทำสี POLYESTER POWDER COATING ควบคุมด้วยระบบ MANUAL ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
20	บล็อกปูถนน			-แลนด์สเคปตราช้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
21	ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2.5 x 15 x 300 ซม.			-SHERA -CONWOOD -SMARTWOOD หรือคุณภาพเทียบเท่า	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
22	สีย้อมพื้นไม้เทียม ชนิดโปร่งแสง	2321-2549	-BEGER SYNOTEX DECKING FIBERCEMENT -TOA FIBERCEMENT SHIELD DECKING STAIN หรือคุณภาพเทียบเท่า		
00-160 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หมวดงานเบ็ดเตล็ด					
1	ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป	598-2547	-ตราเสือคู่ -KTP -TPI		รายละเอียดตามรายการ ประกอบแบบหมวด 04-010 และ 09-312
2	ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ และฉาบ	80-2550	-ตราเสือ ของ เอสซีจี ซีเมนต์ -ตราอินทรีแดง ของ ปูนซีเมนต์นครหลวง -ตราดอกบัว ของ ชลประทานซีเมนต์ -ตรา TPI ของ ทีพีไอ โพลีน		รายละเอียดตามรายการ ประกอบแบบหมวด 04-010 และ 09-312
3	วัสดุแต่งผิวสำหรับฉาบบาง (SKIM COAT)			-LANKO 101 PARENDUIT -SIKA SKIM COAT -TOA 101 DECORPLAST -CROCODILE SKIM COAT SMOOTH	ตามมาตรฐานการใช้งาน ต้องได้รับการพิจารณา อนุมัติก่อนดำเนินการ  บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
4	บล็อกคอนกรีตมวลเบา	1505-2541	-Q-CON -SUPERBLOCK หรือคุณภาพเทียบเท่า		ติดตั้งตามมาตรฐานการใช้งาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
5	ปูนก่อสำเร็จรูปสำหรับ บล็อกคอนกรีตมวลเบา			-Q-CON -SUPERBLOCK -เสียมอร์ตาร์ -TPI	ตามมาตรฐานการใช้งาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตบล็อก คอนกรีตมวลเบา
6	ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับ บล็อกคอนกรีตมวลเบา			-Q-CON -SUPERBLOCK หรือคุณภาพเทียบเท่า	ตามมาตรฐานการใช้งาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตบล็อก คอนกรีตมวลเบา
7	ช่องลมซีเมนต์รูปร่างสี่เหลี่ยม บังใบซีเมนต์ ขนาด 19x19x9 ซม.			-อปก. ดาวคู่ (1988) หรือคุณภาพเทียบเท่า	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
8	คอนกรีตบล็อก	57-2533, 58-2533	-DETAC -วงกลม -Q-BRICK		ให้ใช้คอนกรีตบล็อกที่ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 หรือเทียบเท่า ติดตั้งตาม มาตรฐานการใช้งาน
9	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป			-WILLY -KOREX -MINA	ให้ใช้รุ่น HPL (HIGH PRESSURE LAMINATED) หนา 13 มม. ลายไม้ อุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามมาตรฐานการใช้งาน
10	งาน STAINLESS หรืองานโลหะตกแต่ง			-ฐานนินท์ -โอ-ไทยเมทัล (1991) -ARCHITECT METAL WORK -วิวัฒน์โลหะการ	ให้ใช้สแตนเลสเกรด SUS 304
11	ตะแกรงเหล็กฉีก (EXPANDED METAL)			-SIAM STEEL GRATINGS -WEBFORGE หรือคุณภาพเทียบเท่า	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
12	ตะแกรงเหล็กฉีก (EXPANDED METAL)			-V&P หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้รุ่น G-1 และ G-5 หรือเทียบเท่า ทาสี EPOXY- POLYURETHANE สีดำ
13	ร่อง พี วี ซี			-KOENIG -APACE -INFINITE	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
14	แขนกันรูดอัตโนมัติ			-FAAC หรือคุณภาพเทียบเท่า	ตามมาตรฐานการใช้งาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต เสนอรูปแบบขออนุมัติก่อน ดำเนินการ
15	ม่านห้องน้ำ พร้อมราวสแตนเลส			-OCEAN NEWLINE หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ผ้า PVC เกรด A 100% ชนิดมีรูตุ้มน้ำ พร้อมราวสแตนเลส เกรด 304 ตามมาตรฐาน การใช้งาน เสนอรูปแบบ ขออนุมัติก่อนดำเนินการ


บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
16	อุปกรณ์กีฬา			-GRANDSPORT -FBT -MARATHON	ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ตามคู่มือมาตรฐาน อุปกรณ์กีฬา ของ กกท.(2553) เสนอรายละเอียดขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ ประกอบด้วย
	ประเภทกีฬา	อุปกรณ์กีฬา			
		ประเภท	จำนวน(ชุด)		
	ว่ายน้ำ	แท่นเริ่มต้น (STARTING BLOCK) เชือกกันช่องว่ายน้ำ (ลู่วิ่ง)	6 7		
	เซปักตะกร้อ	เสาดำพาย	3		
	มวยสากลสมัครเล่น	สังเวียน (THE RING) ขนาด 6.10x6.10 ม.	1		
	บาสเกตบอล	แป้นบาสเกตบอล แบบเคลื่อนที่ได้	4		
	แบดมินตัน	เสาดำพาย	9		
	วอลเลย์บอล	เสาดำพาย	3		
	ฟุตบอล	ประตู (GOALS)	2		
	คาราเต้	พืชนวม ตามมาตรฐานการแข่งขันของสมาคม แห่งประเทศไทย	2		
	ยูโด	คาคามิ สำหรับปูพื้น ขนาด 16x16 ม.	2		
	เทควันโด	พืชนวม (ELASTIC MAT) ขนาด 1x1 ม. หน้า 2.5 สำหรับปูพื้น ขนาด 10x10 ม.	2		
	ฟันดาบ	พืชนวมที่เป็นสีนํ้ากระแสดฟ้ากว้าง 2 ม. ยาว 14	2		
ยิมนาสติกลีลา	แผ่นปูฟลอร์ ขนาด 12x12 ม. สกอร์บอร์ด (SCORE BOARD) ขนาด 2x4 ม.	2 1			
17	อุปกรณ์ FITNESS			-SEARA หรือคุณภาพเทียบเท่า	ตามมาตรฐานการใช้งาน เสนอรายละเอียดขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ ประกอบด้วย
	ประเภทอุปกรณ์	รุ่น	จำนวน(ชุด)		
	ลู่วิ่ง	M-7800 COMMERCIAL TREADMILL หรือเทียบเท่า	1		
	จักรยาน	FT-6806E UPRIGHT BIKE หรือเทียบเท่า	1		
	ยกน้ำหนัก	DUMBBELL RACK 5 PAIR พร้อม RUBBER DUMBBELL	1		
	เครื่องออกกำลังกายรวม	MULTI ADJUSTABLE BENCH IFFID หรือเทียบเท่า	1		
18	อัจฉจันทร์แบบพับเก็บได้			-บริษัท ซีวิล มาสเตอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด -บริษัท เลมแมนท์ ฟาซาด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -บริษัท เค บีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้ใช้อัจฉจันทร์พับเก็บ โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเก้าอี้ขึ้นเดี่ยวทำจากHDPEชนิดไม่มีพนักพิง โดยเก้าอี้ที่ใช้ ต้องสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ไม่มีบิด หรือเปลี่ยนรูปเมื่อได้รับความร้อนและรังสีUVจากแสงแดดตามมาตรฐานผู้ผลิตรับประกันคุณภาพวัสดุ และการติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ไม่น้อยกว่า3ปีเสนอรูปแบบและรายละเอียดขออนุมัติก่อนดำเนินการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
19	ที่นั่งอัมบร่าแบบติดตาย สำหรับสระว่ายน้ำ			-บริษัท ซีวิล มาสเตอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด -บริษัท เลมแมนท์ ฟาซาด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -บริษัท เค บีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้ใช้เก้าอี้ชนิดเดียวทำจาก HDPE ชนิดไม่มีพนักพิงโดยเก้าอี้ที่ใช้ต้องสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ไม่บิด หรือเปลี่ยนรูปเมื่อได้รับความร้อนและรังสี UV จากแสงแดด ตามมาตรฐานผู้ผลิต รับประกันคุณภาพวัสดุและติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี เสนอรูปแบบและรายละเอียดขออนุมัติก่อนดำเนินการ
20	ลวดตาข่าย (CHAIN LINK)			-BSP PRODUCTS หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ขนาดช่อง 2” แบบ DIAGONAL ชนิดชุบกำปัวไนท์ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
21	ตู้ LOCKER			-LUCKY หรือคุณภาพเทียบเท่า	รุ่น LK-6106 หรือเทียบเท่า เสนอรายละเอียดขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ
22	ผ้าม่าน พร้อมรางอะลูมิเนียม สำหรับ ประตู D22			-RASOPAC โดย OCEAN NEWLINE หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้ชนิดชาติน เคลือบ BLACKOUT กันแสง 100% น้ำหนัก 320 กรัม/ตร.ม. ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน M-1 พร้อมรางอะลูมิเนียม SM NO. 30Z หรือเทียบเท่า เสนอรายละเอียดขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ
23	ตู้กั้นน้ำตีสมเทนเลส			-MAXCOOL หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้รุ่น MC-6P หรือเทียบเท่า ปราศจากสารตะกั่วในระบบ การผลิต เสนอรายละเอียด ขออนุมัติก่อนดำเนินการ
24	ป้ายตัวอักษรสแตนเลสด้านหน้าอาคาร			-ร้านพรเจริญ เลเบล โปรตักส์ หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้สแตนเลสเกรด SUS 304 ทำผิว HAIRLINE ช้อนไฟ LED ด้านหลังตัวอักษร
25	ป้ายตัวอักษรแสดงชั้นและรายละเอียด			-ร้านพรเจริญ เลเบล โปรตักส์ หรือคุณภาพเทียบเท่า	ให้ใช้แผ่นเหล็กผิวสนิม หนา 1.2 มม.
26	สีทนกันไฟเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (INTUMESCENT FIRE PROTECTION)			-NEOTERM -FIREKOTE S-99 -PROTHERM STEEL	ให้ดูรายละเอียดตาม รายการประกอบแบบงาน วิศวกรรมโครงสร้าง นอกจากกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง
27	สีจราจร (TRAFFIC PAINT)	415-2539	-JOTUN REFLECTING TRAFFIC PAINT -TOA REFLEXIVE ROADLINE PAINT -CAPTAIN ROADLINE PAINT		ให้ใช้ชนิดสะท้อนแสง จำนวน 2 เทียว ตาม มาตรฐานผู้ผลิต พร้อมใบ รับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากผู้ผลิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
28	สีทาอาคาร	328-2551, 1123-2539, 2321-2549	-AKZO NOBEL -JOTUN -TOA -CAPTAIN		ดูรายละเอียดตารางรายการ สี (PAINT SCHEDULE)
<p>ตารางรายการสี</p> <p>ก. สีประเภททาผิวไม้ (WOOD SURFACE PAINT)</p> <p>ก.1 สีน้ำมัน (ALKYD ENAMEL) ใสทาไม้</p> <p>ก.1.1 สีรองพื้น ตามมาตรฐาน มอก. 328-2551</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX SPEED PRIMER</p> <p>-JOTUN : WOOD PRIMER</p> <p>-TOA : UNDERCOAT WHITE G1600</p> <p>-CAPTAIN : UNIVERSAL UNDERCOAT</p> <p>ก.1.2 สีทับหน้า</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX GLOSS FINISH</p> <p>-JOTUN : GARDEX PREMIUM ENAMEL GLOSS</p> <p>-TOA : GLIPTON SUPER HIGH GLOSS ENAMEL</p> <p>-CAPTAIN : HIGH GLOSS ENAMEL</p> <p>ข. สีประเภททาผิวโลหะ (METAL SURFACE PAINT)</p> <p>ข.1 สีน้ำมัน (ALKYD ENAMEL) ใสทาเหล็กทั่วไป</p> <p>ข.1.1 สีรองพื้น</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX ANTICORROSIVE RED METAL PRIMER</p> <p>-JOTUN : PILOT PRIMER ORANGE</p> <p>-TOA : RED LEAD PRIMER G1264</p> <p>-CAPTAIN : RED LEAD PRIMER</p> <p>ข.1.2 สีทับหน้า</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX GLOSS FINISH</p> <p>-JOTUN : GARDEX PREMIUM ENAMEL GLOSS</p> <p>-TOA : GLIPTON SUPER HIGH GLOSS ENAMEL</p> <p>-CAPTAIN : HIGH GLOSS ENAMEL</p> <p>ข.2 สีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (EPOXY-POLYURETHANE) ใสทาเหล็ก</p> <p>ข.2.1 สีรองพื้น</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DEVRAN 201</p> <p>-JOTUN : PENGUARD PRIMER SEA</p> <p>-TOA : RUSTTECH</p> <p>-CAPTAIN : ANTICORROSSIVE EPOXY PRIMER</p> <p>ข.2.2 สีทับหน้า</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX URETHANE A388</p> <p>-JOTUN : Hardtop AS</p> <p>-TOA : TOPGUARD</p> <p>-CAPTAIN : SUPER GUARD PU2K</p> <p>ค. สีประเภททาผิวปูน (CEMENT SURFACE PAINT)</p> <p>ค.1 สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา (SEMI-GLOSS ACRYLIC INTERIOR EMULSION PAINT)</p> <p>ชนิดเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ทาภายในอาคาร</p> <p>ค.1.1 สีรองพื้น ตามมาตรฐาน มอก. 1123-2539</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX PRIMERSHIELD</p> <p>-JOTUN : MAJESTIC PRIMER</p> <p>-TOA : SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>-CAPTAIN : PARASHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>ค.1.2 สีทับหน้า ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX EASYCARE SEMI-GLOSS</p> <p>-JOTUN : MAJESTIC PEARL SILK</p> <p>-TOA : SUPERSHIELD DURACLEAN SEMI-GLOSS</p> <p>-CAPTAIN : PARASHIELD FRESHICLEAN</p> <p>ค.2 สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา (SEMI-GLOSS ACRYLIC INTERIOR EMULSION PAINT) ใช้ทาภายในอาคาร</p> <p>ค.2.1 สีรองพื้น ตามมาตรฐาน มอก. 1123-2539</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX PRIMERSHIELD 1010</p> <p>-JOTUN : ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>-TOA : ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER 1000</p> <p>-CAPTAIN : LONGLIFE ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER</p>					

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS Co.,LTD.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	เลขที่ มอก.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มอก. หรือ ISO	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้ ในกรณีที่ได้ มอก. ไม่ถึง 3 ราย	หมายเหตุ
	<p>ค.2.2 สีทับหน้า ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX INSPIRE SEMI-GLOSS</p> <p>-JOTUN : STRAX SEMI-GLOSS</p> <p>-TOA : SHIELD-1 NANO FOR INTERIOR SEMI-GLOSS</p> <p>-CAPTAIN : WAXYSHIELD SEMI-GLOSS</p> <p>ค.3 ส่นาอะคริลิกเงา (SEMI-GLOSS ACRYLIC EXTERIOR EMULSION PAINT) ใช้ทาภายนอกอาคาร</p> <p>ค.3.1 สีรองพื้น ตามมาตรฐาน มอก. 1123-2539</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX WEATHERSHIELD SUPER PRIMER</p> <p>-JOTUN : JOTASHIELD PRIMER 07</p> <p>-TOA : SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>-CAPTAIN : CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIME</p> <p>ค.3.2 สีทับหน้า ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA SEMI-GLOSS</p> <p>-JOTUN : JOTASHIELD SEMI-GLOSS</p> <p>-TOA : SUPERSHIELD SEMI-GLOSS</p> <p>-CAPTAIN : PARASHILED SEMI-GLOSS</p> <p>ง. สปรประเภททาฝ้าเพดาน (CEILING SURFACE PAINT)</p> <p>ง.1 สีน้ำอะคริลิก (ACRYLIC POL VINYL EMULSION PAINT) ใช้ทาฝ้าเพดานภายในอาคาร</p> <p>ง.1.1 สีรองพื้น</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX PRIMERSHIELD</p> <p>-JOTUN : ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>-TOA : ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER E1000</p> <p>-CAPTAIN : LONGLIFE ALKALI RESISTING PRIMER</p> <p>ง.1.2 สีทับหน้า</p> <p>-AKZO NOBEL (ICI) : DULUX INSPIRE FOR CEILING</p> <p>-JOTUN : STRAX MATT</p> <p>-TOA : SHIELD-1 SUPERMATT CEILING PAINT</p> <p>-CAPTAIN : LONGLIFE CEILING</p>				
29	แผ่นอลูมิเนียม CHECKERED PLATE			-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามโลหะกิจ -บริษัทอะลูไทย เมทัล จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า	
	00-400 ตารางรายการสุญกัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ				
1	สุญกัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ			-COTTO -AMERICAN STANDARD -NAHM -KARAT	
	00-500 รายการงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				
1	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว			-PRACTIKA -ROCKWORTH -OKAMURA	
	00-600 รายการงานประติมากรรม				
1	งานประติมากรรมประดับหน้าอาคาร			-ELEMENT 26 Co.,Ltd.	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

สัญลักษณ์ และความหมาย

วัสดุผิวพื้น

- F1 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ
- F2 พื้น ค.ส.ล. ทำผิว FLOOR HARDENER สีมาตรฐาน ระบุสีภายหลัง ผิวขัดมัน อัตราส่วน 5 กก./ตร.ม.
- F3 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันผสมสีดำ และสีเขียว
- F4 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน และทำผิวกรวดล้าง สีเทา กรวดเบอร์ 4 และ 5 สีเทา
ตีเส้นแบ่งแนว ตามแบบขยาย
- F5 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทำผิวขัดมัน เทซีเมนต์ปรับระดับ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทำระบบพื้นสนามกีฬา
DURACUSHION II หรือเทียบเท่า ผิวหน้าไม้เมเบิล หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. หนากว้างไม่น้อยกว่า 57 มม.
ตามมาตรฐาน FIBA ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- F6 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทำผิวขัดมัน เทซีเมนต์ปรับระดับ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทำระบบพื้นสนามกีฬา
PAVISINT SL75 หรือเทียบเท่า หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- F7 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทำผิวขัดมัน เทซีเมนต์ปรับระดับ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทำระบบพื้นสนามกีฬา
RUBBER MAT ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- F8 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง COTTO รุ่น MONTANA สีขาว หรือเทียบเท่า ขนาด 8"x8"
- F9 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง COTTO รุ่น ITALIAN สีโทเปก ผิวด้าน หรือเทียบเท่า ขนาด 12"x12"
- F10 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง COTTO รุ่น WALKS/1.0 หรือเทียบเท่า ระบุสีภายหลัง ขนาด 16"x32"
- F11 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องโมเสก COTTO รุ่น 4S หรือเทียบเท่า สีขาวและดำ ลวดลายตามแบบ
ขนาด 4"x4"
- F12 พื้นตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสี V&P รุ่น G-1 หรือเทียบเท่า ทาสี EPOXY-POLYURETHANE สีดำ
โครงคร่าวเหล็กทาสี EPOXY-POLYURETHANE สีดำ ขนาดตามระบุ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
เสนอแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ
- F13 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูกระเบื้องยาง STARFLEX รุ่น WOOD DESIRE ระบุสีภายหลัง
หรือเทียบเท่า ขนาดไม่น้อยกว่า 15.24x91.44 มม. หนา 2.5 มม.
- F14 พื้น ค.ส.ล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ทำผิวขัดมัน
- F15 พื้น ค.ส.ล. ถมทรายอัดแน่น ปูบล็อกปูถนน แลนด์สเคปตราซ้าง รุ่น PAVEMENT หรือเทียบเท่า แบบหน้าเรียบ สีเทา
ขนาด 400x400x35 มม. หรือเทียบเท่า
- F16 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ วางตงปูนเป็นระยะพร้อมร่องระบายน้ำ ปูทับด้วยแผ่นพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาด 2.5 x 15 x 300 ซม. ทาสีทับหน้าด้วยสีย้อมพื้นไม้เทียม ชนิดโปร่งแสง สีไม้ประดู่

วัสดุผิวผนัง

- P1 คอนกรีตแต่งผิวเรียบ
- P2 ฉาบปูนแต่งผิวด้วยปูนฉาบบาง ทา PENETRATION SEALER
- P3 ทำสีพื้น TEXTURE SKK รุ่น CERASKAKEN หรือเทียบเท่า
- P4 บุกกระเบื้อง COTTO รุ่น MONTANA สีขาว หรือเทียบเท่า ขนาด 8"x8" สูงถึงระดับท้องพื้น ค.ส.ล.
- P5 บุกกระเบื้อง COTTO รุ่น ITALIAN สีโทเปก ผิวด้าน หรือเทียบเท่า ขนาด 12"x12" สูงถึงระดับฝ้าเพดาน

00-200 ตารางรายการวัสดุ

สัญลักษณ์ และความหมาย

- P6 บุกระเบื้องโมเสก COTTO รุ่น 4S หรือเทียบเท่า สีขาวและดำ ลวดลายตามแบบ ขนาด 4"x4"
- P7 ทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดเซ็ดล้างทำความสะอาดง่าย สูง 2.40 ม. ตอบนทาสีน้ำอะครีลิก
- P8 ก่ออิฐโชว์แนว อปก. รุ่น AH-302 โปร่ง และรุ่น AH-302 บังใบซีเมนต์ หรือเทียบเท่า ตามแบบขยาย ด้านหลังกรุตะแกรงเหล็กกันนก ขนาดช่อง 1"x 1" เสนอรูปแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ
- P9 ตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสี V&P รุ่น G-5 หรือเทียบเท่า ทาสี EPOXY-POLYURETHANE สีดำ โครงคร่าวเหล็กทาสี EPOXY-POLYURETHANE สีดำ ขนาดตามระบุ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

วัสดุฝ้าเพดาน

- C1 ท้องพื้นคอนกรีตแต่งผิวเรียบ
- C2 ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา ขอบลาด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- C3 ยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น ขอบลาด หน้า 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- C4 ท้องพื้นคอนกรีตแต่งผิวเรียบ ทาสี

วัสดุบัวเชิงผนัง

- B1 ทำผิวขัดมันผสมสีดำและสีเขียว สูง 0.15 ม. เชาะร่องแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม.
- B2 ยาง สูง 0.10 ม.

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
	ชั้นล่าง						
G01	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C2	B1	-	
G02	ถึงกับน้ำใต้ดิน	F1	P1	C1	-	-	
G03	ห้องพัสดุ	F3	P7	C1	B1	-	
G04	ทางเท้า	F3	P7	C1	B1	-	
G05	ทางเดินรถ	F2	P7	C1	B1	-	
G06	ที่จอดรถ	F2	P7	C1	B1	-	
G07	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
G08	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
G09	ทางเท้า	F3	P7	C1	B1	-	
G10	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
G11	ห้องเก็บของ	F3	P7	C1	B1	-	
G12	ทางเดิน	F3	P7	C1	B1	-	
G13	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	C1	B1	-	
G14	บ่อบำบัดน้ำเสีย	F1	P1	C1	-	-	
G15	บ่อลิฟท์	F1	P1	C1	-	-	
G16	ทางเดิน	F3	P7	C1	B1	-	
T-G01	ห้องน้ำหญิง	F9	P5	C3	-	-	
T-G02	ห้องน้ำชาย	F9	P5	C3	-	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลขห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
	ชั้นที่ 1						
101	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C2	B1	-	
102	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	C1	B1	-	
103	ทางเดิน	F1	P2	C1	-	-	
104	ห้องเครื่องบมน้ำ	F3	P7	C1	B1	-	
105	ห้องเก็บของ	F3	P7	C1	B1	-	
106	ห้องพยาบาล	F13	P7	C2	B2	-	
107	ห้องขยะ	F8	P4	C1	-	-	
108	ห้องขยะ	F8	P4	C1	-	-	
109	ห้องขยะ	F8	P4	C1	-	-	
110	ที่จอดรถ	F2	P7	C1	-	-	
111	ทางเดินรถ	F2	P2,P7	C1	-	-	
112	สำนักงาน	F3	P7	C1	B1	-	
113	สำนักงาน	F3	P7	C1	B1	-	
114	ห้องควบคุม	F3	P7	C1	B1	-	
115	ห้องควบคุม	F3	P7	C1	B1	-	
116	ห้องควบคุม	F3	P7	C1	B1	-	
117	ที่จอดรถ VIP	F2	P2	C1	-	-	
118	โถงบันได	F1	P7	C1	B1	-	
119	โถง	F3	P7	C1	-	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
120	ทางออก	F3	P7	C1	-	-	
121	ทางเดิน	F3	P7	C1	-	-	
122	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
123	ทางเดิน	F1	P2,P7	C1	-	-	
124	ทางเดิน	F3	P7	C1	-	-	
125	ทางเดิน	F15	P2	C1	-	-	
126	ทางเดิน	F3	P7	C1	-	-	
127	ทางเดิน	F4	P2,P7	C1	-	-	
128	ห้องเก็บของ	F3	P7	C1	B1	-	
129	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
130	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
131	ห้องพัสดุ	F3	P7	C1	B1	-	
132	ทางเดิน	F3	P7	C1	B1	-	
133	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
134	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
135	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
136	ทางเดิน	F3	P7	C1	-	-	
137	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
138	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	F3	P7	C1	B1	-	
139	ทางเดิน	F1	P2	C1	-	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
T-101	ห้องน้ำหญิง	F9	P5	C1	-	-	
T-102	ห้องน้ำชาย	F9	P5	C1	-	-	
T-103	ห้องน้ำ	F9	P5	C1	-	-	
T-104	ห้องน้ำ	F9	P5	C1	-	-	
T-105	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย	F9	P5	C1	-	-	
T-106	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง	F9	P5	C1	-	-	
	ชั้นที่ 2						
201	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C2	B1	-	
202	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	-	B1	-	
203	SURGE TANK	F1	P1	C1	-	-	
204	ห้องปมน้ำ	F3	P7	-	B1	-	
205	โถงทางเข้า	F3,F10	P7	C2	B1	-	
206	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	
207	หอประกาศภัยรุดฉุกเฉิน	F3,F10	P7	C2	B1	-	
208	ห้องพนักงานรักษา	F3,F10	P7	C4	B1	-	
209	ห้องพนักงานรักษา	F3,F10	P7	C4	B1	-	
210	ห้องเก็บของ	F3	P7	C1	B1	-	
211	ห้องเจ้าหน้าที่	F3	P7	C1	B1	-	
212	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
213	ทางเดิน	F3,F10	P7	C1	B1	-	
214	JANITOR	F8	P4	C1	-	-	
215	แทนคอนกรีตฐานรูปปั้น	F3	P2	C1	-	-	
216	ลานโถง	F4	P2	C1	-	-	
217	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา	F13	P7	C4	B2	-	
218	ห้องกิจกรรม	F3	P7	C1	B1	-	
219	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
220	บ่อลิฟท์	F1	P1	C1	-	-	
221	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
222	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
223	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
224	MDB และ TRANSFORMER	F3	P7	C1	B1	-	
225	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
226	โถงทางลาด	F4	P2	C1	-	-	
227	โถง	F3	P2,P7	C1	B1	-	
228	โถง	F3,F10	P7	C1	B1	-	
229	โถง	F3,F10	P7	C1	B1	-	
230	โถง	F3,F10	P7	C1	B1	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลขห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
T-201	ห้องน้ำชาย	F9	P5	C4	-	-	
T-202	ห้องน้ำหญิง	F9	P5	C4	-	-	
T-203	ห้องน้ำคนพิการ	F9	P5	C4	-	-	
T-204	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย	F9	P5	C4	-	-	
T-205	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง	F9	P5	C4	-	-	
T-206	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง	F9	P5	C4	-	-	
T-207	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย	F9	P5	C4	-	-	
	ชั้นที่ 3						
301	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C2	B1	-	
302	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	C1	B1	-	
303	โถงทางเข้า	F3,F10	P7	C2	B1	-	
304	โถงบันได	F3	P2	C1	B1	-	
305	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
306	สระว่ายน้ำ	F11	P6	-	-	-	
307	เฉลียงสระว่ายน้ำ	F4	P2	C1	-	-	
308	ที่อาบน้ำ	F9	P5	C1	-	-	
309	ทางเดิน	F3	P2	C1	B1	-	
310	ทางเดิน	F3	P2	C1	-	-	
311	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลขห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
312	ห้องเจ้าหน้าที่	F3	P7	C2	B1	-	
313	โถงบันได	F3	P7	C2	B1	-	
314	ห้องควบคุม	F3	P7	C2	B1	-	
315	สนามกีฬาในร่ม	F3,F6	P7	C4	B1	-	ดูแบบขยายพื้น
316	เฉลียง	F4	P3	C1	-	-	
317	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
318	ห้องเก็บของ	F3	P7,P8	C1	B1	-	
319	ห้องพักร้อม	F3	P7,P8	C4	B1	-	
320	โถงบันได	F3	P7,P8	C1	B1	-	
321	JANITOR	F8	P4*	C3	-	-	*สูงถึงระดับฝ้าเพดาน
322	ห้องเก็บของ	F3	P7	C1	B1	-	
323	ห้องเครื่อง	F3	P7	C1	B1	-	
324	ห้องเครื่อง	F3	P7	C1	B1	-	
T-301	ห้องนำหญิง	F9	P5	C3	-	-	
T-302	ห้องนำชาย	F9	P5	C3	-	-	
T-303	ห้องนำ	F9	P5	C3	-	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
	ชั้นที่ 4						
401	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C1	B1	-	
402	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	C1	B1	-	
403	ห้องเจ้าหน้าที่	F3,F10	P7	C2	B1	-	
404	โถงทางเข้า	F3,F10	P7	C2	B1	-	
405	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	
406	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	
407	JANITOR	F8	P4*	C3	-	-	*สูงถึงระดับฝ้าเพดาน
408	โถงบันได	F3,F10	P7	C1	B1	-	
409	ทางเดิน	F12	P9	C1	-	-	
410	ทางเดิน	F3	P2	C1	B1	-	
411	ทางเดิน	F12	-	C1	B1	-	
412	ทางเดิน	F3,F10,F16	P2	C1	B1	-	
413	สนามกีฬาในร่ม	F7	P7	C4	B1	-	
414	เฉลียง	F4,F16	P2	C1	-	-	
415	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
416	ห้องเก็บของ	F3	P7,P8	C1	B1	-	
417	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
418	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลข ห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
T-401	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง	F9	P5	C3	-	-	
T-402	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย	F9	P5	C3	-	-	
	ชั้นที่ 5						
501	โถงลิฟท์	F3,F10	P7	C2	B1	-	
502	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	-	B1	-	
503	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	
504	โถงบันได	F3,F10	P7	C2	B1	-	
505	JANITOR	F8	P4*	C3	-	-	*สูงถึงระดับฝ้าเพดาน
506	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	
507	โถงบันได	F3	P7,P8	-	B1	-	
508	โถงบันได	F12	P7	-	B1	-	
509	โรงยิมเนเซียม	F3,F5	P7	-	-	-	ดูแบบขยายพื้น
510	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	
511	ห้องเก็บของ	F3	P7,P8	-	B1	-	
512	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	
513	โถง	F3,F10	P7	C2	B1	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลขห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
T-501	ห้องนำหญิง	F9	P5	C3	-	-	
T-502	ห้องนำชาย	F9	P5	C3	-	-	
T-503	ห้องนำคนพิการ	F9	P5	C3	-	-	
	ชั้นลอย						
M01	ห้องปม	F3	P7	-	B1	-	
M02	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	
M03	ห้องไฟฟ้า	F3	P7	-	B1	-	
M04	ห้องเก็บของ	F3	P7	-	B1	-	
M05	ทางเดิน	F3	P7	-	B1	-	
M06	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	-	-	-	
M07	ห้องควบคุม	F3	P7	C2	B1	-	
M08	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	
M09	ห้องเจ้าหน้าที่	F3	P7	C2	B1	-	
M10	ห้องเจ้าหน้าที่	F3	P7	C2	B1	-	
M11	โถงบันได	F12	P7	-	B1	-	
M12	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	
M13	ห้องพักซ่อม	F3	P7,P8	-	B1	-	
M14	ถังเก็บน้ำ	F1	P1	C1	-	-	
M15	โถงบันได	F3	P7	-	B1	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-200 ตารางรายการวัสดุ

หมายเลขห้อง	ชื่อห้อง	ผิวสำเร็จ			บัวเชิงผนัง	บัวฝ้าเพดาน	หมายเหตุ
		พื้น	ผนัง	เพดาน			
M16	ห้องเครื่อง	F3	P7	-	B1	-	
M17	ห้องเครื่อง	F3	P7	-	B1	-	
M18	ทางเดิน	F12	P7	-	B1	-	
M19	ทางเดิน	F12	P7	-	B1	-	
	ชั้นหลังคา						
R01	พื้นที่หุ้มเฟืองอากาศ	F14	P2	C1	-	-	
R02	วางระบายนํ้า	F14	P2	C1	-	-	
R03	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	C1	-	-	
R04	โถงบันได	F3	P7	C1	B1	-	
R05	หลังคา ค.ส.ล.	F14	P2	-	-	-	

บริษัท เรขา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

**00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง
สัญลักษณ์ และความหมาย**

วัสดุ	วัสดุสำเร็จ
WD2	ประตู SOLID CORE
WD1	ไม้ตะเคียนทอง
PLY1	ไม้อัดยาง ชนิดธรรมดา
PLY2	ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก
STL	เหล็ก
CH	เหล็ก CHAIN LINK ตูรายการประกอบแบบ
ALUM	อะลูมิเนียม HEAVY DUTY
LVR1	ตู้ซ็อกกำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
LVR2	เก็ลติดอะลูมิเนียมติดตายรูปตัว Z ระบายอากาศ
GL1	เก็ลติดอะลูมิเนียมปรับมุมได้ ตูรายการประกอบแบบ
GL2	กระจกเสริมลวด หน้า 6.8 มม.
GL3	กระจกกลายผ้า หน้า 5 มม.
GL4	กระจก FLOAT สี หน้า 8 มม.
GL5	กระจก LAMINATED สี หน้า 6.38 มม. (ANNEALED สี 3 / PVB สี 0.38 / ANNEALED สี 3)
GL6	กระจก LAMINATED สี หน้า 8.38 มม. (ANNEALED สี 4 / PVB สี 0.38 / ANNEALED สี 4)
GL7	กระจก TEMPERED สี หน้า 12 มม.
XM	ตะแกรงเหล็กฉีก ตูรายการประกอบแบบ

- หมายเหตุ
- ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ และทำการคำนวณตามหลักวิชาการ ถ้าปรากฏว่ามีความแข็งแรงน้อยกว่ามาตรฐานกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะเรียกวงเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้
 - ให้ผู้รับจ้างจัดทำระบบ Masterkey เสนอรายละเอียดก่อนดำเนินการ และรวมในราคาค่าก่อสร้าง
 - ขนาดของวงกบอะลูมิเนียมทั่วไปจะต้องไม่เล็กกว่า 1 3/4" x 4" (ยกเว้นระบบ Curtain Wall หรือส่วนที่ระบุเป็นอย่างอื่น) การประกอบและติดตั้งจะต้องไม่เห็นหัวสกรู หรือ RIVET ในส่วนที่มองเห็นได้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 - ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความต่อเนื่องของชุดประตูหน้าต่าง และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าหากปรากฏว่าขนาดของวงกบ หรือการอบบานมีขนาดที่แตกต่างกัน ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เกิดความต่อเนื่อง โดยผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกวงเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

ใหม่

แบบประตู	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		ขนาด			วัสดุ / วัสดุสำเร็จ	มั่งลาด	อุปกรณ์	หมายเหตุ
			วัสดุ/ผิวสำเร็จ	บาน	บาน	ข้าง	ล่าง				
D1f120	โถงลิฟท์ G01,101,201,301,401,501	บานเปิดคู่	STL/PC	GL1	2"x4"	2"x4"	MS	STL/PC	-	3	
D2f60	ห้องไฟฟ้า G13,102,202,302,402, 502,M03	บานเปิดเดี่ยว	STL/PC	-	2"x4"	2"x4"	MS	STL/PC	-	2	
D3f120	โถงบันได G10,137,212,221,305,313, 317,415,508,510,M02,M11,M12,R04, หลังคา ค.ส.ล. M06	บานเปิดเดี่ยว	STL/PC	GL1	2"x4"	2"x4"	MS	STL/PC	-	1	
D4	ห้องพยาบาล 106	บานเลื่อนคู่,บานติดตาย	ALUM/PC, GL4	-	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	16	
D5	สำนักงาน 112-113, ห้องควบคุม 114-116	บานเปิดเดี่ยว	PLY1/PS	-	2"x4"	2"x4"	-	WD1/PS	-	11	
D6	ห้องกิจกรรม 129-130,133-134, ห้องเก็บของ 128,ทางเดิน 132	บานเปิดเดี่ยว	PLY1/PS	-	2"x4"	2"x4"	-	WD1/PS	-	10	
D7	ห้องเก็บของ G11,105,210,318,416, 511,M04, ทางเดิน 127	บานม้วน	STL/MS	-	MS	MS	-	STL/MS	-	6	
D8	ห้องกิจกรรม 135	บานเปิดคู่,บานเลื่อนคู่,บานติดตาย	ALUM/PC, GL3	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	14,22	GL4 สำหรับบานประตู
D9	ห้องกิจกรรม 218	บานเปิดคู่	GL7	-	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	17	
D10	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217	บานเปิดคู่,บานติดตาย	ALUM/PC, GL4	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	14	
D11	โถง 206	บานเปิดคู่,บานติดตาย	ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	14	
D12	ห้องเจ้าหน้าที่ 211,312,M09,M10, ห้องพักนักกีฬา 208,209	บานเปิดเดี่ยว,บานเลื่อนเดี่ยว	ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	12,21	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

ใหม่

แบบประตู	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		วงกบ			มุงลาด	อุปกรณ์	หมายเหตุ
			ขนาด	วัสดุผิวสำเร็จ	ขนาด	ขนาด	วัสดุ/ผิวสำเร็จ			
D13	ห้องเก็บของ 322	บานเปิดเดี่ยว	1.10x1.45	PLY2/PS	-	2"x4"	2"x4"	WD1/PS	10	
D14	โถงทางเข้า 205,303,404, โถงบันได 320,507 โถง 503	บานเปิดคู่	1.70x2.35	STL/PC	GL1	2"x4"	2"x4"	STL/PC	4	
D15	สนามกีฬาใหม่ 315	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	STL/PC	-	2"x4"	2"x4"	STL/PC	1	
D16	ทางเดิน 409	บานเปิดเดี่ยว,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	STL/PU	XM/PU	ดูแบบขยาย	ดูแบบขยาย	STL/PU	18	
D17	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217, หอประกาศเกียรติคุณ 207, โถงทางเข้า 303,404 สนามกีฬาใหม่ 413, โถง 503	บานเปิดคู่,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	ALUM/PC,	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	14	GL5 สำหรับงานห้องแสงด้านบน
D18	ห้องพัสดุ 03,131	บานเปิดเดี่ยว,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	STL/PU	CH/PU	ดูแบบขยาย	ดูแบบขยาย	STL/PU	18	
D19	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	WD2/HPL	GL3	2"x4"	2"x4"	WD1/PS	9	
D20	ห้องเจ้าหน้าที่ 403	บานเปิดคู่,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	ALUM/PC,	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	14	
D21	โถงบันได 506,M08	บานเปิดเดี่ยว,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	ALUM/PC,	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	13	
D22	เฉลี่ย 316,414	บานเปิดคู่,บานติดตาย	ดูแบบขยาย	ALUM/PC,	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	15	GL6 สำหรับบานประตู
D23	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	PLY1/HPL	GL3	2"x4"	2"x4"	WD1/PS	9	

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

ใหม่

แบบประตู	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		วงกบ			มั่งลาด	อุปกรณ์	หมายเหตุ
			ขนาด	วัสดุผิวสำเร็จ	ขนาด	ขนาบ	วัสดุ / ผิวสำเร็จ			
			บาน	ลูกฟัก	บาน	ข้าง	ล่าง			
D24	ห้องควบคุม 314, M07, ห้องเครื่อง 323, 324, ห้องพักรอ M13, สวมกีฬาในร่ม 315	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	PLY1/PS	-	2"x4"	-	WD1/PS	11	
D25	ห้องขยะ 107-109	บานเปิดคู่	ดูแบบขยาย	CH/PU	ดูแบบขยาย			STL/PU	19	
D26	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย T-105, T-204, T-207, T-402, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง T-106, T-205, T-401, T-206	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	WD2/HPL	GL2	2"x5"	-	WD1/PS	7	
D27	ห้องน้ำชาย T-201, T-302, T-502	บานเปิดเดี่ยว	0.70x2.00	WD2/HPL	-	2"x5"	-	WD1/PS	11*	*DOOR STOPPER ติดผนัง
D28	ห้องน้ำหญิง T-202, T-301, T-501	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	PLY2/PS	-	2"x5"	-	WD1/PS	7	
D29	JANITOR 214, 321, 407, 505	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	WD2/HPL	-	2"x5"	-	WD1/PS	8	
D30f120	ห้องน้ำชาย T-G02, T-102, ห้องน้ำ T-103, T-104	บานเปิดเดี่ยว	0.90x2.00	WD2/HPL	-	2"x5"	-	WD1/PS	5	
	ห้องน้ำ T-203, T-503, ห้องน้ำคนพิการ T-303	บานเปิดเดี่ยว	1.80x2.40	STL/MS	-	MS	MS	STL/MS		
	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 138, ห้องปมหน้า 204, MDB และ TRANSFORMER 224,	บานบาน								

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

หมายเลข หน้าต่าง	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		ขนาด				วัสดุ/ผิวสำเร็จ	มั่งลาด	อุปกรณ์	หมายเหตุ
			ชนิด	วัสดุผิวสำเร็จ	บาน	ลูกพัก	บาน	ข้าง				
W1	ห้องกิจกรรม 218	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		
W2	ห้องกิจกรรม 218	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		
W3	ห้องกิจกรรม 218	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL7	-	-	-	-	-	-		
W4	ห้องกิจกรรม 218	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL7	-	-	-	-	-	-		
W5	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		
W6	โถงทางเข้า 303	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL3, GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		GL3 สำหรับบานช่องแสงด้านบน
W7	หอประกาศเกียรติคุณ 207	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL3, GL4	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		GL3 สำหรับบานช่องแสงด้านบน
W8	สนามกีฬาในร่ม 413	บานเลื่อนคู่,บานเปิดตาย	ALUM/PC,	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	22	
W9	สนามกีฬาในร่ม 413	บานเลื่อนเดี่ยว,บานเปิดตาย	ALUM/PC,	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	21	
W10	สนามกีฬาในร่ม 413	บานเลื่อนเดี่ยว,บานเปิดตาย	ALUM/PC,	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	21	
W11	โถงทางเข้า 404, โถง 503	บานเปิดตาย	ALUM/PC	GL5, GL6	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-		GL5 สำหรับบานช่องแสงด้านบน
W12	ห้องเจ้าหน้าที่ 403,	บานเลื่อนคู่,บานเปิดตาย	ALUM/PC,	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	22	
	ทางเดิน M18		GL3									
W13	โถงลิฟท์ 101, 201, 301, 401, 501	บานกระทุ้ง,บานเปิดตาย	ALUM/PC,	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W14	ห้องควบคุม 314, M07	บานเลื่อนคู่	ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	22	
W15	ห้องพยาบาล 106,	บานเลื่อนเดี่ยว	ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	21	
	สำนักงาน 112-113,											
	ห้องควบคุม 114, 116,											
W16	ห้องควบคุม 115-116,	บานเลื่อนเดี่ยว	ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	21	
	ทางเดิน 213											

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

หมายเลข หน้าต่าง	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		วงกบ				วัสดุ อุปกรณ์	หมายเหตุ		
			ขนาด	วัสดุผิวสำเร็จ	ขนาด	บาน	ข้าง	ล่อง			วัสดุ/ ผิวสำเร็จ	
W17	ส่วนทำงาน ศูนย์การศึกษา 217	บานเลื่อนคู่,บานติดตาย	ดูแบบขยาย ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	22	
W18	โถงลิฟท์ 401,501, โถงบันได M02	บานกระทุ้ง,บานติดตาย	ดูแบบขยาย ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W19	โถงลิฟท์ 301,401,501, โถงบันได M02	บานกระทุ้ง,บานติดตาย	ดูแบบขยาย ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W20	โถงทางเข้า 303,โถงบันได 404 โถง 503	บานกระทุ้ง,บานติดตาย	ดูแบบขยาย ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W21	ห้องพักซ่อม 319,M13	บานเกล็ดปรับมุม	ดูแบบขยาย LVR2/PC	-	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	*	*อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ติดตั้ง
W22	ห้องกิจกรรม 135	บานเลื่อนคู่,บานติดตาย	ดูแบบขยาย ALUM/PC, GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	22	
W23	สนามกีฬาในร่ม 315	บานเปิดเดี่ยว	500x1300 ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	20	
W24	ห้องน้ำหญิง T-G01,T-101, ห้องน้ำชาย T-G02,T-102	บานติดตาย	ดูแบบขยาย LVR1/PC	-	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	SC	-	
W25	ห้องน้ำ T-103,T-104 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย T-204, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง T-205	บานกระทุ้ง	ดูแบบขยาย ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W26	ห้องน้ำหญิง T-202, ห้องเจ้าหน้าที่ M09, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย T-402	บานกระทุ้ง	ดูแบบขยาย ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	
W27	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย T-105, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง T-106, ห้องน้ำคนพิการ T-203, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย T-207, T-402	บานกระทุ้ง	ดูแบบขยาย ALUM/PC	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23	

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

หมายเลข หน้าต่าง	ชื่อห้อง	ลักษณะการเปิด	บาน		วัสดุผิวสำเร็จ	วงกบ				วัสดุ / ผิวสำเร็จ	ชนิดลวด	อุปกรณ์	หมายเหตุ	
			ขนาด	ชนิด		บาน	ข้าง	ล่าง	วัสดุ					
W28	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-ชาย T-204, ห้องน้ำหญิง T-501, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า-หญิง T-205, T-401	บานกระทุ้ง	ALUM/PC	ลูกรัก	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23		
W29	ห้องน้ำชาย T-502	บานกระทุ้ง	ALUM/PC	GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23		
W30	ห้องน้ำหญิง T-301	บานกระทุ้ง	ALUM/PC	GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23		
W31	ห้องน้ำชาย T-302	บานกระทุ้ง	ALUM/PC	GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23		
W32	ห้องเจ้าหน้าที่ M10	บานกระทุ้ง	ALUM/PC	GL3	GL3	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	1 3/4"x4"	ALUM/PC	-	23		

บริษัท เรขา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง
กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 1	ประตูเหล็ก/เหล็กกันไฟบานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว			VVP UL520-SILVER+LE520B-SSS หรือเทียบเท่า
	EXIT DEVICE	1 SET EA	PANIC EXIT DEVICE (LEVER ENTRY W/LOCK) อุปกรณ์ประกอบครบชุด	
	HINGE	3 EA	บานพับสเตนเลสตันแนวลูกป็น ตามมาตรฐานการใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตบานประตู
	DOOR CLOSER	1 EA	FIRE-PROOF SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER W/BACK CHECK	VVP DC100-SILVER หรือเทียบเท่า
GROUP 2	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว			
	LOCKSET	1 SET EA	กุญแจมือจับเขากวายสเตนเลสตัน SINGLE CYLINDER	VVP LM-TH-002-C-SSS หรือเทียบเท่า
	HINGE	4 EA	บานพับสเตนเลสแนวลูกป็น 4"x3"x2.5 มม.	VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า
	DOOR STOPPER	1 EA	กันชนติดที่พื้นหรือผนัง ตามมาตรฐานการใช้งาน	VVP DT-40L-SSS หรือ DT-65-SSS หรือเทียบเท่า
GROUP 3	ประตูเหล็ก/เหล็กกันไฟบานเปิดคู่ เปิดทางเดียว			
	EXIT DEVICE	1 SET EA	PANIC EXIT DEVICE (LEVER ENTRY W/LOCK) อุปกรณ์ประกอบครบชุด	VVP UL520V-SILVER+LE520B-SSS หรือเทียบเท่า
	HINGE	3 EA	บานพับสเตนเลสตันแนวลูกป็น ตามมาตรฐานการใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตบานประตู
	DOOR CLOSER	1 EA	FIRE-PROOF SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER W/BACK CHECK	VVP DC100-SILVER หรือเทียบเท่า


บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS Co.,LTD.

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 4	ประตูเหล็กบานเปิดคู่ เปิดทางเดียว	1 SET/PAIR	กุญแจล็อกบานสแตนเลสต้าน DEAD BOLT/ DOUBLE CYLINDER	VVP HL-530-DBL-SSS หรือเทียบเท่า
	LOCKSET	1 SET/PAIR		
	PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับสแตนเลสต้าน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD142-2243-SSS หรือเทียบเท่า
	HINGE	4 EA	บานพับสแตนเลสต้านแหวนลูกป็น ตามมาตรฐานการใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตบานประตู
	DOOR CLOSER	1 EA	SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN ติดตั้งในห้อง	VVP DC-98-SILVER หรือเทียบเท่า
	FLUSH BOLT	2/PAIR	กลอนฝังขอบบานสแตนเลสต้าน ติดบน-ล่าง ขนาด 6" และ 12" ตามมาตรฐานการใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตบานประตู
	KICK PLATE	2 EA	Kick Plate ฝึวสแตนเลสต้าน หน้า 1.5 มม. ขนาดตามแบบ	ฐาปนิรินทร์ หรือ โอ-ไทยเมทัล (1991) หรือ ARCHITECT METAL WORK หรือ วัฒนศิริโลหะการ
GROUP 5	ประตูเหล็กบานม้วนกันไฟ	1 SET EA	อุปกรณ์ล็อก และความคุมการเปิด-ปิด ตามมาตรฐานการใช้งาน	SKB หรือ RSP หรือเทียบเท่า
	LOCKSET	1 SET EA		
GROUP 6	ประตูเหล็กบานม้วน	1 SET EA	อุปกรณ์ล็อก และความคุมการเปิด-ปิด ตามมาตรฐานการใช้งาน	BANGKOK SHUTTER หรือ THAI SHUTTER หรือ SMC
	LOCKSET	1 SET EA		

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง
กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 7	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว				
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล็อกบานสแตนเลสต้าน DEAD BOLT/ DOUBLE CYLINDER			VVP HL-530-DBL-SSS หรือเทียบเท่า
HANDLE	1 SET EA	PULL PLATE มีสแตนเลสต้าน 50x254 มม.			VVP HD107-2703-SSS หรือเทียบเท่า
	1 SET EA	PUSH PLATE มีสแตนเลสต้าน 50x254x1.5 มม.			ฐาปนิทร์ หรือ โอ-ไทยเมทัล (1991) หรือ ARCHITECT METAL WORK หรือ วัฒนศิริโลหะการ
HINGE	3 EA	บานพับสแตนเลสแหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.			VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า
DOOR CLOSER	1 EA	SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN ติดตั้งในท้อง			VVP DC-98-SILVER หรือเทียบเท่า
KICK PLATE	2 EA	Kick Plate มีสแตนเลสต้าน หน้า 1.5 มม. ขนาดตามแบบ			ฐาปนิทร์ หรือ โอ-ไทยเมทัล (1991) หรือ ARCHITECT METAL WORK หรือ วัฒนศิริโลหะการ
GROUP 8	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว				
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจมือจับขาคายสแตนเลสต้าน CYLINDER W/C			VVP LM-TH-002-C-PRI-SSS หรือเทียบเท่า
HINGE	3 EA	บานพับสแตนเลสแหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.			VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า
DOOR STOPPER	1 EA	กันชนติดที่บานประตู ตามมาตรฐานการใช้งาน			VVP DT-30-H-SSS หรือเทียบเท่า
KICK PLATE	2 EA	Kick Plate มีสแตนเลสต้าน หน้า 1.5 มม. ขนาดตามแบบ			ฐาปนิทร์ หรือ โอ-ไทยเมทัล (1991) หรือ ARCHITECT METAL WORK หรือ วัฒนศิริโลหะการ
GROUP 9	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว				
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจลูกบิดทางเข้าสแตนเลสต้าน			VVP HL-4000B-ENT-SSS หรือเทียบเท่า
HINGE	3 EA	บานพับสแตนเลสแหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.			VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า
DOOR CLOSER	1 EA	SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN ติดตั้งในท้อง			VVP DC-100-SILVER หรือเทียบเท่า

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง

กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 10	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว			
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจลูกบิดทางเข้าสแตนเลสตัน	VVP HL-4000B-ENT-SSS หรือเทียบเท่า	
HINGE	3 EA	บานพับสแตนเลสแหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า	
DOOR STOPPER	1 EA	กันชนติดที่พื้นหรือผนัง ตามมาตรฐานการใช้งาน	VVP DT-40L-SSS หรือ DT-65-SSS หรือเทียบเท่า	
KICK PLATE	2 EA	Kick Plate ไม้สแตนเลสตัน หน้า 1.5 มม. ขนาดตามแบบ	ฐาปนินทร์ หรือ โอ-ไทยเมทัล (1991) หรือ ARCHITECT METAL WORK หรือ วัฒนศิริโลหะการ	
GROUP 11	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว			
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจลูกบิดทางเข้าสแตนเลสตัน	VVP HL-4000B-ENT-SSS หรือเทียบเท่า	
HINGE	3 EA	บานพับสแตนเลสแหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	VVP SS4325 SS-FT หรือเทียบเท่า	
DOOR STOPPER	1 EA	กันชนติดที่พื้นหรือผนัง ตามมาตรฐานการใช้งาน	VVP DT-40L-SSS หรือ DT-65-SSS หรือเทียบเท่า	
GROUP 12	ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว เปิดสองทาง			
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล้อคบานสแตนเลสตัน CYLINDER-THUMBTURN	VVP V-39-SW-1-AL หรือเทียบเท่า	
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับแบบเบี่ยงสแตนเลสตัน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD188-2881-SSS หรือเทียบเท่า	
DOOR CLOSER	1 EA	TRANSOM CONCEALED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN	VVP OC-35 หรือเทียบเท่า	
GROUP 13	ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว เปิดสองทาง			
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล้อคบานสแตนเลสตัน DOUBLE CYLINDER	VVP V-39-SW-2-AL หรือเทียบเท่า	
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับแบบเบี่ยงสแตนเลสตัน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD188-2881-SSS หรือเทียบเท่า	
DOOR CLOSER	1 EA	TRANSOM CONCEALED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN	VVP OC-35 หรือเทียบเท่า	

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่างต่าง

กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 14 ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่ เปิดสองทาง

LOCKSET	1 SET/PAIR	กุญแจล็อคบานสแตนเลสด้าน DOUBLE CYLINDER	VVP V-39-SW-2-AL หรือเทียบเท่า
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับแบบเบี่ยงสแตนเลสด้าน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD188-2881-SSS หรือเทียบเท่า
DOOR CLOSER	1 EA	TRANSOM CONCEALED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN	VVP OC-35 หรือเทียบเท่า
FLUSH BOLT	2/PAIR	กลอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน ดัดบน-ล่าง ขนาด 6" ตามมาตรฐานการใช้งาน	VVP BS10-SILVER หรือเทียบเท่า

GROUP 15 ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่ เปิดสองทาง

LOCKSET	1 SET/PAIR	กุญแจล็อคบานสแตนเลสด้าน SINGLE CYLINDER	VVP V-39-SW-1-AL หรือเทียบเท่า
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับแบบเบี่ยงสแตนเลสด้าน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD188-2881-SSS หรือเทียบเท่า
DOOR CLOSER	1 EA	TRANSOM CONCEALED DOOR CLOSER W/HOLD OPEN	VVP OC-35 หรือเทียบเท่า
FLUSH BOLT	2/PAIR	กลอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน ดัดบน-ล่าง ขนาด 6" ตามมาตรฐานการใช้งาน	VVP BS10-SILVER หรือเทียบเท่า

GROUP 16 ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่

LOCKSET	1 SET/PAIR	กุญแจล็อคบานสแตนเลสด้าน DOUBLE CYLINDER	VVP V-39-SL-2-AL หรือเทียบเท่า
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับสแตนเลสด้าน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD142-2243-SSS หรือเทียบเท่า
ROLLER	1 SET EA	ลูกล้อคู่บานเลื่อน ชนิดมีตั้บลูกปืน ตามมาตรฐานการใช้งาน	CENZA BR-200-SS หรือเทียบเท่า

GROUP 17 ประตูกระจกบานเปิดคู่ เปิดสองทาง

LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล็อคประตูบานเบี่ยงผิวสแตนเลส HAIR LINE	VVP FL-50-SSS หรือเทียบเท่า
PULL HANDLE	1 SET EA	มือจับสแตนเลสด้าน ขนาด ๑32x450 มม.	VVP HD142-2243-SSS หรือเทียบเท่า
DOOR CLOSER	1 SET EA	ใช้คัทไฟประตูฝั่งพื้น ชนิดตั้งค้าง ฝาครอบสแตนเลส	VVP FC-34 หรือเทียบเท่า
PATCH FITTING	1 SET EA	อุปกรณ์กระจกบานเบี่ยงครบชุด ผิวสแตนเลส HAIR LINE	VVP FT10-SSS+FT20-SSS+AT141 หรือเทียบเท่า-SSS

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่างต่าง

กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 18	ประตูตะแกรงเหล็กฉีก และ CHAIN LINK บานเปิดเดี่ยว เปิดทางเดียว ให้เสนอรายละเอียด และ SHOP DRAWING แสดงอุปกรณ์ และการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ	
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล็อกบาน PADLOCK ตามมาตรฐานการใช้งาน
HINGE	2 EA	บานพับ BOOT เชื่อม ตามมาตรฐานการใช้งาน
SURFACE BOLT	1 SET EA	กลอนติดหน้าบาน สเตนเลสตัน ตามมาตรฐานการใช้งาน
GROUP 19	ประตู CHAIN LINK บานเปิดคู่ เปิดทางเดียว ให้เสนอรายละเอียด และ SHOP DRAWING แสดงอุปกรณ์ และการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ	
LOCKSET	1 SET EA	กุญแจล็อกบาน PADLOCK ตามมาตรฐานการใช้งาน
HINGE	2 EA	บานพับ BOOT เชื่อม ตามมาตรฐานการใช้งาน
SURFACE BOLT	1 SET/PAIR	กลอนติดหน้าบาน สเตนเลสตัน ตามมาตรฐานการใช้งาน
	1 SET EA	กลอนล็อกลงพื้น สเตนเลสตัน ตามมาตรฐานการใช้งาน
GROUP 20	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	
HANDLE/LOCK	1 SET EA	มือจับล็อก ชนิด NON-LOCKING ตามมาตรฐานการใช้งาน
HINGE	2 EA	บานพับ FRICTION STAY ขนาดตามมาตรฐานการใช้งาน
GROUP 21	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว	
HANDLE/LOCK	1 SET EA	มือจับฝั่งบานพร้อมล็อก ตามมาตรฐานการใช้งาน
ROLLER	1 SET EA	ลูกกลิ้งบานเลื่อน ชนิดมีตั้บลูกปืน ตามมาตรฐานการใช้งาน
GROUP 22	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	
HANDLE/LOCK	1 SET/PAIR	มือจับฝั่งบานพร้อมล็อก ตามมาตรฐานการใช้งาน
ROLLER	1 SET EA	ลูกกลิ้งบานเลื่อน ชนิดมีตั้บลูกปืน ตามมาตรฐานการใช้งาน

00-300 ตารางรายการประตู-หน้าต่าง
กลุ่มอุปกรณ์ (HARDWARE GROUP)

GROUP 23	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานกระทุ้ง			
	HANDLE/LOCK	1 EA	มือจับล็อก ชนิด NON-LOCKING ตามมาตรฐานการใช้งาน	CENZA CHD-01 หรือเทียบเท่า
	HINGE	2 EA	บานพับ FRICTION STAY ขนาดตามมาตรฐานการใช้งาน	CENZA หรือเทียบเท่า
	หมายเหตุ สำหรับหน้าต่าง W20 ให้เพิ่ม			
	LIMIT DEVICE	2 EA	ชุดควบคุมการเปิดบาน ติดตำแหน่ง ตามมาตรฐานการใช้งาน	CENZA หรือเทียบเท่า
			บังคับระยะเวลาเปิดไม่เกิน 15 ชม.	

หมายเหตุ :

- อุปกรณ์ตามที่ระบุในรายการประกอบแบบให้ผู้รับจ้างติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต และผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างและรายละเอียด เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
- ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาหลักวิชาการ และความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ระบุไว้ หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมให้ผู้รับจ้างนำเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณา ทั้งนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างโดยตรงในกรณี ที่ไม่ทั่วทั้งก่อนดำเนินการ และจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องทำระบบ MASTER KEY โดยให้เสนอรายละเอียดก่อนดำเนินการ
- จำนวนอุปกรณ์ที่ระบุต่อบาน : EA = Each Leaf, SET EA = Set per Each Leaf, PAIR = Double Leaf

00-400 ตารางรายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ

สัญลักษณ์ และความหมาย

โถสุขภัณฑ์ C1320	COTTO SYDNEY FLUSH VALVE	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ NAHM
อ่างล้างหน้า C05817	COTTO CHARISMA (HYGIENE)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ NAHM
C014	COTTO WENDY	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ NAHM
โถปัสสาวะ C313	COTTO NATASHA	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ NAHM
ฝักบัว Z53(HIM)	COTTO	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT

กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์

F1	ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเปิดอัตโนมัติ ก๊อกล้างพื้น FLUSH VALVE โถสุขภัณฑ์ ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก สะดืออ่างล้างหน้า STOP VALVE สายน้ำดี ตะแกรงดักกลิ่น	COTTO COTTO COTTO COTTO COTTO COTTO COTTO COTTO COTTO	CT169(HM) CT170C6(HM) CT457NS CT680AX(HM) CT670V(HM) CT129(HM) Z401(HM) CT646Z3(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
----	--	---	--	--

F2	เหมื่อน F1 แต่เพิ่ม FLUSH VALVE โถปัสสาวะ	COTTO	CT474N(P)(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
----	--	-------	---------------	-----------------------------------

F3	เหมื่อน F1 แต่เพิ่ม ก๊อกฝักบัว	COTTO	CT1116A(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
----	-----------------------------------	-------	-------------	-----------------------------------

F4	เหมื่อน F2 แต่เพิ่ม ก๊อกฝักบัว	COTTO	CT1116A	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
----	-----------------------------------	-------	---------	-----------------------------------

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD

กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์

00-400 ตารางรายการสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ประกอบ
สัญลักษณ์ และความหมาย

F5	ก๊อกล้างพื้น ตะแกรงดักกลิ่น	COTTO COTTO	CT170C6(HM) CT646Z3(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
F6	ก๊อกไม้บัว ตะแกรงดักกลิ่น	COTTO COTTO	CT1116A CT646Z3(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT
กลุ่มอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ				
A1	ราวแขวนผ้าสแตนเลส ผ้าพลาสติก พร้อมราวสแตนเลส	COTTO OCEAN NEWLINE	CT0121(HM)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือเทียบเท่า
A2	เหมือน A1 แต่เพิ่ม ที่ใส่กระดาษชำระ ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ราวทรงตัวสำหรับโถส้วม	COTTO COTTO COTTO	CT0125(HM) CT795 CT791R(L)	หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT


บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-400 ตารางรายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ

หมายเลขห้อง	อ่างล้างหน้า	โถสุขภัณฑ์	โถปัสสาวะ	ฝักบัว	สี	อุปกรณ์ประกอบ สุขภัณฑ์	อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำ	หมายเหตุ
ชั้นล่าง								
T-G01	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-G02	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
ชั้นที่ 1								
T-101	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-102	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-103	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-104	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-105	C05817	C1320	C3011(AC)	Z53(HM)	ขาว	F4	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-106	C05817	C1320	-	Z53(HM)	ขาว	F3	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
ชั้นที่ 2								
T-201	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-202	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-203	-	-	-	-	-	F5	-	
T-204	C05817	C1320	C3011(AC)	Z53(HM)	ขาว	F4	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-205	C05817	C1320	-	Z53(HM)	ขาว	F3	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-206	C05817	C1320	-	Z53(HM)	ขาว	F3	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-207	C05817	C1320	C3011(AC)	Z53(HM)	ขาว	F4	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
214	-	-	-	-	-	F5	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.

00-400 ตารางรายการสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ประกอบ

หมายเลขห้อง	อ้างถึงหน้า	โถสุขภัณฑ์	โถบัสสภาวะ	ฝักบัว	สี	อุปกรณ์ประกอบ สัญลักษณ์	อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำ	หมายเหตุ
ชั้นที่ 3								
T-301	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-302	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-303	C014	C1320	-	-	ขาว	F1	A2	
308	-	-	-	Z53(HM)	-	F6	-	
321	-	-	-	-	-	F5	-	
ชั้นที่ 4								
T-401	C05817	C1320	-	Z53(HM)	ขาว	F3	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-402	C05817	C1320	C3011(AC)	Z53(HM)	ขาว	F4	A1	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
407	-	-	-	-	-	F5	-	
ชั้นที่ 5								
T-501	C05817	C1320	-	-	ขาว	F1	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-502	C05817	C1320	C3011(AC)	-	ขาว	F2	-	อุปกรณ์ประกอบผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใช้งาน
T-503	C014	C1320	-	-	ขาว	F1	A2	
505	-	-	-	-	-	F5	-	

บริษัท เรกา สถาปนิก จำกัด
REGA ARCHITECTS CO.,LTD.