

## เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร [๑ เครื่อง]

### รายละเอียดครุภัณฑ์

#### ประกอบด้วย

- ๑.๑ โครงสร้างและอ่างสับผสมทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ อย่างดี
- ๑.๒ ขนาดความจุของกระทะไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๑.๓ เป็นเครื่องแบบตั้งพื้น พร้อมขารองกันสั่นสะเทือน
- ๑.๔ ความสามารถในการสับผสมผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๗-๓๗ กิโลกรัม หรือดีกว่า
- ๑.๕ มีใบมีดสับผสมจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ใบมีด ความเร็วรอบของใบมีดปรับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ

#### ๑๐๐๐ - ๔๐๐๐ รอบต่อนาที

- ๑.๖ ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วใบมีดย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ๕๐ - ๒๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๗ ความเร็วรอบกระทะสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ๖ - ๑๘ รอบต่อนาที
- ๑.๘ ความเร็วกระทะย้อนกลับปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ ๖ - ๑๐ รอบต่อนาที
- ๑.๙ มอเตอร์ใบมีดขนาด 9 กิโลวัตต์, กระทะแยกอิสระจากกันไม่น้อยกว่า ๒ ตัว พร้อมระบบป้องกัน

#### ความเสียหายกับมอเตอร์

- ๑.๑๐ มีสวิทซ์หยุดการทำงานแบบฉุกเฉินในกรณีต้องการหยุดเครื่องจักร
- ๑.๑๑ มีระบบป้องกันความปลอดภัย เมื่อเปิดฝาครอบเครื่องสับผสม เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
- ๑.๑๒ กระทะมีฝาครอบพลาสติก ตัวเครื่องปิดสนิทรอบด้านกันสิ่งแปลกปลอม หนู และแมลงเข้าภายใน

#### เครื่องจักร

- ๑.๑๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE หรือ ISO 9001 หรือเทียบเท่า
- ๑.๑๔ ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
- ๑.๑๕ รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีคู่มือการใช้งาน พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องจักรให้เข้าใจ
- ๑.๑๖ พิกัดมอเตอร์ ๓ เฟส ไม่น้อยกว่า ๒๒ แรงม้า
- ๑.๑๗ ผู้ที่ไดงานให้สำรวจระบบไฟฟ้า พร้อมเดินระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

#### พร้อมเสนอก่อนขึ้นงานจริง

- ๑.๑๘ ผู้ที่ไดงานจะต้องทำการติดตั้ง และทดสอบเครื่องจนสามารถใช้งานได้

